Technický list
AKEMI® Algae and Moss Remover POWER

TDS 06.25 · AKEMI 10825

NEOFICIÁLNÍ INFORMATIVNÍ PŘEKLAD. Závazný je výhradně originální dokument výrobce AKEMI GmbH (anglická verze, TDS 06.25). Překlad nenahrazuje originál; při rozporu nebo pochybnosti platí originál. Překlad vyhotovil prodejce (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) dne 18. 10. 2026.

Vlastnosti	AKEMI® Algae and Moss Remover POWER je rychle působící, mírně alkalický čistič na bázi aktivních sloučenin chloru. Produkt neobsahuje rozpouštědla.
Oblast použití	AKEMI® Algae and Moss Remover POWER rychle a důkladně odstraňuje přírodní povlaky na fasádách, střechách, zdech a podlahách z přírodního a umělého kamene, např. z mramoru, žuly, betonových kvádrů a podobně. Výborně odstraňuje organické skvrny od kávy, čaje, ovocné šťávy, červeného vína, kartonu, květů, ptačího trusu, tabáku atd.
Návod k použití	**1.** Hluboké skvrny odstraňte mechanicky. **2.** a) Láhev/kanystr: naneste neředěný štětcem, houbou, kartáčem nebo rozprašovačem. b) Rozprašovací láhev: stříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 25 cm. **3.** Nechte působit 10 – 30 minut. Nenechte zaschnout na povrchu. Poté důkladně očistěte vodou a kartáčem. **4.** V případě potřeby čištění zopakujte. **5.** Abyste zabránili opětovnému vzniku nových zelených povlaků způsobených mechem nebo podobnou organickou vrstvou, doporučujeme použít AKEMI® Algae and Moss Remover LONGLIFE.
Zvláštní poznámky	– Produkt je registrován Spolkovým úřadem pro ochranu práce a pracovní lékařství (BAuA) pod č. N-46237 a Spolkovým ústavem pro hodnocení rizik (BfR) pod č. 2054843. – Používejte vhodné ochranné rukavice. – Nepřicházejte do styku s kyselými produkty, může se uvolnit chlor. – Nedovolte kontakt s rostlinami, jinak ihned opláchněte vodou. – Nedovolte kontakt s kovy, dřevem, oděvem a podobně, abyste předešli zabarvení nebo vybělení. – Použitý materiál nevracejte do skladovacích nádob. – Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. – Po každém použití by měla být rozprašovací hlavice odstraněna, vyčištěna vodou a měl by být znovu nasazen odplyňovací uzávěr. – Zvláštní předpis pro Švýcarsko: AKEMI® Algae and Moss Remover POWER lze používat v interiéru bez omezení, v exteriéru pouze na fasádách. – Pro správnou likvidaci odpadu musí být obal zcela vyprázdněn. – Recyklace v souladu se směrnicemi rozhodnutí EU 97/129/ES ke směrnici o obalech 94/62/ES.
Technické údaje	**Vydatnost:** cca 10 – 20 m²/litr **Barva:** nažloutlý, průhledný **Hustota:** cca 1,10 g/cm³ **Hodnota pH:** cca 11
Skladování	Při skladování v suchu a chladu (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) v uzavřeném originálním obalu nejméně 12 měsíců od výroby.
Zdraví a bezpečnost	Před manipulací s produktem nebo jeho použitím si přečtěte bezpečnostní list.
Důležité upozornění	Výše uvedené informace vycházejí z nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Vzhledem k množství různých ovlivňujících faktorů je třeba tyto informace – stejně jako jiné ústní nebo písemné technické rady – považovat za nezávazná doporučení. Uživatel je povinen v každém jednotlivém případě provést zkoušky použitelnosti, včetně (nikoli však výhradně) zkoušky produktu na nenápadném místě nebo zhotovení vzorku.
Složení podle nařízení (ES) č. 648/2004	aqua, sodium hypochlorite

Názvy složek jsou uvedeny v nomenklatuře INCI. Bližší informace o složkách: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm