Műszaki adatlap
AKEMI® Algae and Moss Remover POWER

TDS 06.25 · AKEMI 10825

NEM HIVATALOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ FORDÍTÁS. Kizárólag a gyártó, az AKEMI GmbH eredeti dokumentuma (angol változat, TDS 06.25) kötelező érvényű. A fordítás nem helyettesíti az eredetit; eltérés vagy kétség esetén az eredeti irányadó. A fordítást a forgalmazó (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) készítette 2026. 10. 18-án.

Tulajdonságok	Az AKEMI® Algae and Moss Remover POWER gyorsan ható, enyhén lúgos tisztítószer aktív klórvegyületek alapján. A termék nem tartalmaz oldószert.
Alkalmazási terület	Az AKEMI® Algae and Moss Remover POWER gyorsan és alaposan eltávolítja a természetes lerakódásokat természetes és mesterséges kőből – pl. márványból, gránitból, beton kváderekből és hasonlókból – készült homlokzatokról, tetőkről, falakról és padlókról. Kiválóan eltávolítja a kávé, tea, gyümölcslé, vörösbor, karton, virágok, madárürülék, dohány stb. okozta szerves foltokat.
Használati utasítás	**1.** A mélyen beivódott foltokat távolítsa el mechanikusan. **2.** a) Palack/kanna: hígítatlanul vigye fel ecsettel, szivaccsal, súrolókefével vagy permetezővel. b) Szórófejes palack: egyenletesen permetezze kb. 25 cm távolságból. **3.** Hagyja hatni 10 – 30 percig. Ne hagyja a felületen megszáradni. Ezután alaposan tisztítsa meg vízzel és kefével. **4.** Szükség esetén ismételje meg a tisztítást. **5.** Hogy megakadályozza a moha vagy hasonló szerves réteg okozta új zöld lerakódások újraképződését, az AKEMI® Algae and Moss Remover LONGLIFE használatát javasoljuk.
Különleges megjegyzések	– A terméket a Szövetségi Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Hivatal (BAuA) N-46237 számon, a Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) pedig 2054843 számon regisztrálta. – Viseljen megfelelő védőkesztyűt. – Ne érintkezzen savas termékekkel, klór szabadulhat fel. – Ne engedje, hogy növényekkel érintkezzen, ellenkező esetben azonnal öblítse le vízzel. – Ne engedje, hogy fémmel, fával, ruházattal vagy hasonlóval érintkezzen, a elszíneződés vagy kifehéredés elkerülése érdekében. – A használt anyagot ne töltse vissza a tárolóedényekbe. – Védje a közvetlen napfénytől és hőtől. – Minden használat után a szórófejet le kell venni, vízzel ki kell tisztítani, és a gáztalanító kupakot vissza kell helyezni. – Svájcra vonatkozó külön előírás: az AKEMI® Algae and Moss Remover POWER beltérben korlátozás nélkül, kültérben csak homlokzatokon használható. – A szakszerű hulladékkezeléshez a tartályt teljesen ki kell üríteni. – Újrahasznosítás a 94/62/EK csomagolási irányelvhez kapcsolódó 97/129/EK EU-határozat előírásai szerint.
Műszaki adatok	**Kiadósság:** kb. 10 – 20 m²/liter **Szín:** sárgás, átlátszó **Sűrűség:** kb. 1,10 g/cm³ **pH-érték:** kb. 11
Tárolás	Száraz, hűvös helyen (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) tárolva, zárt eredeti tartályban a gyártástól számítva legalább 12 hónapig.
Egészség és biztonság	A termék kezelése vagy használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.
Fontos tudnivaló	A fenti információk a fejlesztés és az alkalmazástechnika legújabb állásán alapulnak. A sokféle befolyásoló tényező miatt ezeket az információkat – az egyéb szóbeli vagy írásbeli műszaki tanácsokhoz hasonlóan – nem kötelező érvényű útmutatásnak kell tekinteni. A felhasználó köteles minden egyedi esetben alkalmassági vizsgálatot végezni, ideértve (de nem kizárólagosan) a termék kipróbálását feltűnésmentes helyen vagy próbadarab elkészítését.
Összetétel (648/2004/EK rendelet)	aqua, sodium hypochlorite

Az összetevők neve INCI-nómenklatúra szerint szerepel. További információ az összetevőkről: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm