Technický list
AKEMI® Stone Polish – silicone based

TDS 06.26 · AKEMI 10844

NEOFICIÁLNÍ INFORMATIVNÍ PŘEKLAD. Závazný je výhradně originální dokument výrobce AKEMI GmbH (anglická verze, TDS 06.26). Překlad nenahrazuje originál; při rozporu nebo pochybnosti platí originál. Překlad vyhotovil prodejce (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) dne 18. 10. 2026.

Vlastnosti	AKEMI® Stone Polish je ošetřující přípravek z reaktivních silikonových olejů s mazivy a lešticími prostředky. Produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a vytváří tak odolnou povrchovou ochranu. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a žloutnutí, umožňuje povrchu dýchat, a proto je velmi vhodný pro venkovní použití. AKEMI® Stone Polish činí kamenný povrch odolným vůči skvrnám a snáze udržovatelným. Obsažené lešticí prostředky umožňují odstranění drobných škrábanců v lakových nátěrech a přilnavých nečistot i na citlivých površích. Produkt je po vytvrzení zdravotně nezávadný při styku s potravinami, což potvrdil externí německý zkušební ústav.
Oblast použití	AKEMI® Stone Polish je vhodný k ošetřování uzavřených povrchů z přírodního a umělého kamene s vysokým leskem, jako jsou mramor, žula, desky ze Solnhofenu, křemenec, terrazzo a křemen (quartz), jakož i kovové a syntetické materiály používané v interiéru a – protože neobsahuje vosky – zejména v exteriéru. AKEMI® Stone Polish je ideální doplňkový produkt pro pravidelné ošetřování a lepší ochranu stolních desek a kuchyňských pracovních desek impregnovaných produkty AKEMI® Stain Repellent.
Návod k použití	**1.** Povrchy důkladně očistěte čisticím prostředkem na kámen AKEMI® a nechte je vyschnout. **2.** Před použitím protřepejte. **3.** Naneste tenkou vrstvu měkkým hadříkem. **4.** Po zaschnutí vyleštěte měkkým hadříkem nebo lešticí vatou. **5.** Pro běžné čištění se hodí AKEMI® Crystal Clean nebo AKEMI® mýdlo na kámen. **6.** Při použití v potravinářském prostředí je nutné zajistit dostatečné vyvětrání (cca 2 – 3 dny).
Zvláštní poznámky	– Produkt je vhodný pouze pro leštěné nebo hladké povrchy. – Může dojít k mírnému zvýraznění barvy. – Na podlahách nezajišťuje protiskluzovou odolnost. – Pro správnou likvidaci odpadu musí být obal zcela vyprázdněn. – Recyklace v souladu se směrnicemi rozhodnutí EU 97/129/ES ke směrnici o obalech 94/62/ES.
Technické údaje	**Vydatnost:** cca 20 – 30 m²/litr; podle povrchové úpravy **Barva:** mléčně bílý **Hustota:** cca 0,78 g/cm³
Skladování	Při skladování v suchu a chladu (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) v uzavřeném originálním obalu nejméně 24 měsíců od výroby.
Zdraví a bezpečnost	Před manipulací s produktem nebo jeho použitím si přečtěte bezpečnostní list.
Důležité upozornění	Výše uvedené informace vycházejí z nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Vzhledem k množství různých ovlivňujících faktorů je třeba tyto informace – stejně jako jiné ústní nebo písemné technické rady – považovat za nezávazná doporučení. Uživatel je povinen v každém jednotlivém případě provést zkoušky použitelnosti, včetně (nikoli však výhradně) zkoušky produktu na nenápadném místě nebo zhotovení vzorku.
Složení podle nařízení (ES) č. 648/2004	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, siloxane, alumina, aqua, kaolin, hydrated silica, cyclotetrasiloxane

Názvy složek jsou uvedeny v nomenklatuře INCI. Bližší informace o složkách: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm