Műszaki adatlap
AKEMI® Stone Polish – silicone based

TDS 06.26 · AKEMI 10844

NEM HIVATALOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ FORDÍTÁS. Kizárólag a gyártó, az AKEMI GmbH eredeti dokumentuma (angol változat, TDS 06.26) kötelező érvényű. A fordítás nem helyettesíti az eredetit; eltérés vagy kétség esetén az eredeti irányadó. A fordítást a forgalmazó (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) készítette 2026. 10. 18-án.

Tulajdonságok	Az AKEMI® Stone Polish reaktív szilikonolajokból, kenőanyagokkal és polírozószerekkel készült ápolószer. A termék a levegő nedvességtartalmával reagálva ellenálló felületvédelmet alakít ki. Időjárás- és sárgulásálló, lehetővé teszi a felület lélegzését, ezért kültéri használatra is nagyon alkalmas. Az AKEMI® Stone Polish a kőfelületet foltállóvá és könnyebben ápolhatóvá teszi. A benne lévő polírozószerek lehetővé teszik a lakkbevonatok apró karcolásainak és a tapadó szennyeződéseknek az eltávolítását érzékeny felületeken is. A termék megkeményedés után élelmiszerekkel érintkezve az egészségre ártalmatlan, amit külső német vizsgálóintézet igazolt.
Alkalmazási terület	Az AKEMI® Stone Polish magasfényű, zárt természetes és mesterséges kőfelületek ápolására alkalmas, pl. márvány, gránit, solnhofeni lapok, kvarcit, terrazzo és kvarc, valamint beltérben használt fém és műanyag anyagok, és – mivel nem tartalmaz viaszt – különösen kültérben. Az AKEMI® Stone Polish ideális kiegészítő termék az AKEMI® Stain Repellent termékekkel impregnált asztallapok és konyhai munkapultok rendszeres ápolásához és jobb védelméhez.
Használati utasítás	**1.** Alaposan tisztítsa meg a felületeket AKEMI® Stone Cleaner-rel, és hagyja megszáradni. **2.** Használat előtt rázza fel. **3.** Vigyen fel vékony réteget puha ruhával. **4.** Száradás után polírozza puha ruhával vagy polírozó vattával. **5.** Rendszeres tisztításhoz az AKEMI® Crystal Clean vagy az AKEMI® Mild Stone Soap nagyon alkalmas. **6.** Élelmiszeripari területen történő használat esetén megfelelő szellőztetés (kb. 2 – 3 nap) szükséges.
Különleges megjegyzések	– A termék kizárólag csiszolt vagy sima felületekhez alkalmas. – Enyhe színmélyülés előfordulhat. – Padlóburkolatokon nem biztosít csúszásmentességet. – A szakszerű hulladékkezeléshez a tartályt teljesen ki kell üríteni. – Újrahasznosítás a 94/62/EK csomagolási irányelvhez kapcsolódó 97/129/EK EU-határozat előírásai szerint.
Műszaki adatok	**Kiadósság:** kb. 20 – 30 m²/liter; a felület kidolgozásától függően **Szín:** tejfehér **Sűrűség:** kb. 0,78 g/cm³
Tárolás	Száraz, hűvös helyen (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) tárolva, zárt eredeti tartályban a gyártástól számítva legalább 24 hónapig.
Egészség és biztonság	A termék kezelése vagy használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.
Fontos tudnivaló	A fenti információk a fejlesztés és az alkalmazástechnika legújabb állásán alapulnak. A sokféle befolyásoló tényező miatt ezeket az információkat – az egyéb szóbeli vagy írásbeli műszaki tanácsokhoz hasonlóan – nem kötelező érvényű útmutatásnak kell tekinteni. A felhasználó köteles minden egyedi esetben alkalmassági vizsgálatot végezni, ideértve (de nem kizárólagosan) a termék kipróbálását feltűnésmentes helyen vagy próbadarab elkészítését.
Összetétel (648/2004/EK rendelet)	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, siloxane, alumina, aqua, kaolin, hydrated silica, cyclotetrasiloxane

Az összetevők neve INCI-nómenklatúra szerint szerepel. További információ az összetevőkről: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm