Technický list
AKEMI® Stone Polish – silicone based

TDS 06.26 · AKEMI 10844

NEOFICIÁLNY INFORMATÍVNY PREKLAD. Záväzný je výlučne originálny dokument výrobcu AKEMI GmbH (anglická verzia, TDS 06.26). Preklad nenahrádza originál; pri rozpore alebo pochybnosti platí originál. Preklad vyhotovil predajca (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) dňa 18. 10. 2026.

Vlastnosti	AKEMI® Stone Polish je ošetrujúci prípravok z reaktívnych silikónových olejov s mazivami a leštiacimi prostriedkami. Produkt reaguje s vlhkosťou vzduchu a vytvára tak odolnú povrchovú ochranu. Je odolný voči poveternostným vplyvom a žltnutiu, umožňuje povrchu dýchať, a preto je veľmi vhodný na vonkajšie použitie. AKEMI® Stone Polish robí kamenný povrch odolným voči škvrnám a ľahšie udržiavateľným. Obsiahnuté leštiace prostriedky umožňujú odstránenie drobných škrabancov v lakových náteroch a priľnavých nečistôt aj na citlivých povrchoch. Produkt je po vytvrdnutí zdravotne nezávadný pri kontakte s potravinami, čo potvrdil externý nemecký skúšobný ústav.
Oblasť použitia	AKEMI® Stone Polish je vhodný na ošetrovanie uzavretých povrchov z prírodného a umelého kameňa s vysokým leskom, ako sú mramor, žula, dosky zo Solnhofenu, kremenec, terazzo a kremičitý kameň (quartz), ako aj kovové a syntetické materiály používané v interiéri a – keďže neobsahuje vosky – najmä v exteriéri. AKEMI® Stone Polish je ideálny doplnkový produkt na pravidelné ošetrovanie a lepšiu ochranu stolových dosiek a kuchynských pracovných dosiek impregnovaných produktmi AKEMI® Stain Repellent.
Návod na použitie	**1.** Povrchy dôkladne očistite AKEMI® Stone Cleaner a nechajte ich vyschnúť. **2.** Pred použitím pretrepte. **3.** Naneste tenkú vrstvu mäkkou handričkou. **4.** Po zaschnutí vyleštite mäkkou handričkou alebo leštiacou vatou. **5.** Na bežné čistenie sa veľmi hodí AKEMI® Crystal Clean alebo AKEMI® Mild Stone Soap. **6.** Pri použití v potravinárskom prostredí je potrebné dostatočné vyvetranie (cca 2 – 3 dni).
Osobitné poznámky	– Produkt je vhodný len pre leštené alebo hladké povrchy. – Môže nastať mierne zvýraznenie farby. – Na podlahách nezabezpečuje protišmykovú odolnosť. – Na správnu likvidáciu odpadu musí byť obal úplne vyprázdnený. – Recyklácia v súlade so smernicami rozhodnutia EÚ 97/129/ES k smernici o obaloch 94/62/ES.
Technické údaje	**Výdatnosť:** cca 20 – 30 m²/liter; podľa povrchovej úpravy **Farba:** mliečne biely **Hustota:** cca 0,78 g/cm³
Skladovanie	Pri skladovaní v suchu a chlade (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) v uzavretom originálnom obale najmenej 24 mesiacov od výroby.
Zdravie a bezpečnosť	Pred manipuláciou s produktom alebo jeho použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov.
Dôležité upozornenie	Uvedené informácie vychádzajú z najnovšieho stavu vývoja a aplikačnej techniky. Vzhľadom na množstvo rôznych vplyvných faktorov treba tieto informácie – tak ako aj iné ústne alebo písomné technické rady – považovať za nezáväzné odporúčania. Používateľ je povinný v každom konkrétnom prípade vykonať skúšky použiteľnosti, vrátane (nie však výlučne) skúšky produktu na nenápadnom mieste alebo zhotovenia vzorky.
Zloženie podľa nariadenia (ES) č. 648/2004	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, siloxane, alumina, aqua, kaolin, hydrated silica, cyclotetrasiloxane

Názvy zložiek sú uvedené v nomenklatúre INCI. Bližšie informácie o zložkách: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm