Technický informační list
AKEMI® Oil and Grease Remover Paste

TIS 09.13 · AKEMI 10896

NEOFICIÁLNÍ INFORMATIVNÍ PŘEKLAD. Závazný je výhradně originální dokument výrobce AKEMI GmbH (anglická verze, TIS 09.13). Překlad nenahrazuje originál; při rozporu nebo pochybnosti platí originál. Překlad vyhotovil prodejce (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) dne 18. 10. 2026.

Vlastnosti	AKEMI® Oil and Grease Remover Paste je produkt, který obsahuje rozpouštědla a speciální absorpční látky. Vyznačuje se těmito vlastnostmi: • vhodný pro všechny druhy přírodního a umělého kamene • mimořádně účinný i při intenzivním znečištění • neobsahuje kyseliny, loužicí činidla, vosky, pryskyřice ani silikony • nízký zápach • má poddajnou, krémovou konzistenci, a proto jej lze snadno nanést i na hladké a leštěné povrchy a dobře přilne k povrchu
Oblast použití	AKEMI® Oil and Grease Remover Paste se používá na všechny druhy přírodního a umělého kamene k odstranění skvrn od mastnoty, oleje a vosku, jakož i zabarvení v okrajových oblastech vznikajícího z plastifikátorů v těsnicích materiálech.
Návod k použití	**1.** Ošetřované povrchy musí být suché. **2.** Při zabarvení v okrajových oblastech je nutné těsnicí materiál důkladně odstranit ze spáry. **3.** AKEMI® Oil and Grease Remover Paste naneste štětcem nebo špachtlí (vrstva nejméně 1 – 2 mm); doporučená pracovní teplota: 5 – 25 °C (41 – 77 °F). **4.** Po zaschnutí (cca 30 – 60 min.) je třeba zbytek smést, odsát nebo setřít. **5.** Při intenzivním znečištění a v případě potřeby se postup opakuje (podle potřeby i několikrát). **6.** Jako závěrečné čištění se doporučuje použít AKEMI® Stone Cleaner.
Zvláštní poznámky	– Při práci s produktem doporučujeme k ochraně rukou použít AKEMI® Liquid Glove. – Doporučuje se nejprve vyzkoušet účinek produktu na nenápadném místě. – Pro zajištění řádné likvidace musí být tuba zcela vyprázdněna.
Technické údaje	**Barva:** světle šedá **Hustota:** 1,40 g/cm³ **Skladovatelnost:** 2 roky při skladování na chladném místě bez mrazu v těsně uzavřeném originálním obalu.
Bezpečnostní opatření	Viz bezpečnostní list ES.
Důležité upozornění	Výše uvedené informace vycházejí z nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Vzhledem k množství různých ovlivňujících faktorů je třeba tyto informace – stejně jako jiné ústní nebo písemné technické rady – považovat za nezávazná doporučení. Uživatel je povinen v každém jednotlivém případě provést zkoušky použitelnosti, včetně (nikoli však výhradně) zkoušky produktu na nenápadném místě nebo zhotovení vzorku.
Složení podle nařízení (ES) č. 648/2004	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, hydrated silica, aluminium hydroxide, stearic acid

Názvy složek jsou uvedeny v nomenklatuře INCI. Bližší informace o složkách: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm