Műszaki tájékoztató lap
AKEMI® Oil and Grease Remover Paste

TIS 09.13 · AKEMI 10896

NEM HIVATALOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ FORDÍTÁS. Kizárólag a gyártó, az AKEMI GmbH eredeti dokumentuma (angol változat, TIS 09.13) kötelező érvényű. A fordítás nem helyettesíti az eredetit; eltérés vagy kétség esetén az eredeti irányadó. A fordítást a forgalmazó (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) készítette 2026. 10. 18-án.

Tulajdonságok	Az AKEMI® Oil and Grease Remover Paste oldószereket és speciális abszorbens anyagokat tartalmazó termék. Jellemzői: • minden természetes és mesterséges kőhöz alkalmas • rendkívül hatékony erős szennyeződés esetén is • nem tartalmaz savat, kioldószert, viaszt, gyantát vagy szilikont • alacsony szagú • hajlékony, krémes állagú, ezért sima és csiszolt felületekre is könnyen felvihető, és jól tapad a felületen
Alkalmazási terület	Az AKEMI® Oil and Grease Remover Paste minden természetes és mesterséges kövön zsír-, olaj- és viaszfoltok, valamint a tömítőanyagokban lévő lágyítók okozta, szegélyterületeken jelentkező elszíneződések eltávolítására szolgál.
Használati utasítás	**1.** A kezelendő felületeknek szárazaknak kell lenniük. **2.** Szegélyterületi elszíneződés esetén a tömítőanyagot alaposan el kell távolítani a hézagból. **3.** Az AKEMI® Oil and Grease Remover Paste-t ecsettel vagy spatulával vigye fel (legalább 1 – 2 mm vastag rétegben); ajánlott munkahőmérséklet: 5 – 25 °C (41 – 77 °F). **4.** Száradás után (kb. 30 – 60 perc) a maradékot le kell seperni, fel kell szívni vagy le kell törölni. **5.** Erős szennyeződés esetén és szükség szerint az eljárást meg kell ismételni (szükség esetén többször is). **6.** Záró tisztításként az AKEMI® Stone Cleaner használata javasolt.
Különleges megjegyzések	– A termékkel végzett munka során kézvédelemre az AKEMI® Liquid Glove használatát javasoljuk. – Javasolt a termék hatását előbb feltűnésmentes helyen kipróbálni. – A szabályos hulladékkezelés érdekében a tubust teljesen ki kell üríteni.
Műszaki adatok	**Szín:** világosszürke **Sűrűség:** 1,40 g/cm³ **Eltarthatóság:** 2 év, fagymentes, hűvös helyen, szorosan lezárt eredeti tartályban tárolva.
Biztonsági intézkedések	Lásd az EK biztonsági adatlapot.
Fontos tudnivaló	A fenti információk a fejlesztés és az alkalmazástechnika legújabb állásán alapulnak. A sokféle befolyásoló tényező miatt ezeket az információkat – az egyéb szóbeli vagy írásbeli műszaki tanácsokhoz hasonlóan – nem kötelező érvényű útmutatásnak kell tekinteni. A felhasználó köteles minden egyedi esetben alkalmassági vizsgálatot végezni, ideértve (de nem kizárólagosan) a termék kipróbálását feltűnésmentes helyen vagy próbadarab elkészítését.
Összetétel (648/2004/EK rendelet)	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, hydrated silica, aluminium hydroxide, stearic acid

Az összetevők neve INCI-nómenklatúra szerint szerepel. További információ az összetevőkről: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm