Technický informačný list
AKEMI® Oil and Grease Remover Paste

TIS 09.13 · AKEMI 10896

NEOFICIÁLNY INFORMATÍVNY PREKLAD. Záväzný je výlučne originálny dokument výrobcu AKEMI GmbH (anglická verzia, TIS 09.13). Preklad nenahrádza originál; pri rozpore alebo pochybnosti platí originál. Preklad vyhotovil predajca (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) dňa 18. 10. 2026.

Vlastnosti	AKEMI® Oil and Grease Remover Paste je produkt, ktorý obsahuje rozpúšťadlá a špeciálne absorpčné látky. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: • vhodný na všetky druhy prírodného a umelého kameňa • mimoriadne účinný aj pri intenzívnom znečistení • neobsahuje kyseliny, lúhovacie činidlá, vosky, živice ani silikóny • nízky zápach • má poddajnú, krémovú konzistenciu, a preto sa dá ľahko naniesť aj na hladké a leštené povrchy a dobre priľne k povrchu
Oblasť použitia	AKEMI® Oil and Grease Remover Paste sa používa na všetky druhy prírodného a umelého kameňa na odstránenie škvŕn od mastnoty, oleja a vosku, ako aj zafarbenia v okrajových oblastiach vznikajúceho z plastifikátorov v tesniacich materiáloch.
Návod na použitie	**1.** Ošetrované povrchy musia byť suché. **2.** Pri zafarbení v okrajových oblastiach treba tesniaci materiál dôkladne odstrániť zo škáry. **3.** AKEMI® Oil and Grease Remover Paste naneste štetcom alebo špachtľou (vrstva najmenej 1 – 2 mm); odporúčaná pracovná teplota: 5 – 25 °C (41 – 77 °F). **4.** Po zaschnutí (cca 30 – 60 min.) treba zvyšok zamiesť, odsať alebo zotrieť. **5.** Pri intenzívnom znečistení a v prípade potreby sa postup opakuje (podľa potreby viackrát). **6.** Ako záverečné čistenie sa odporúča použiť AKEMI® Stone Cleaner.
Osobitné poznámky	– Pri práci s produktom odporúčame na ochranu rúk použiť AKEMI® Liquid Glove. – Odporúča sa najprv vyskúšať účinok produktu na nenápadnom mieste. – Na zabezpečenie riadnej likvidácie musí byť tuba úplne vyprázdnená.
Technické údaje	**Farba:** svetlosivá **Hustota:** 1,40 g/cm³ **Skladovateľnosť:** 2 roky pri skladovaní na chladnom mieste bez mrazu v tesne uzavretom originálnom obale.
Bezpečnostné opatrenia	Pozri bezpečnostný list ES.
Dôležité upozornenie	Uvedené informácie vychádzajú z najnovšieho stavu vývoja a aplikačnej techniky. Vzhľadom na množstvo rôznych vplyvných faktorov treba tieto informácie – tak ako aj iné ústne alebo písomné technické rady – považovať za nezáväzné odporúčania. Používateľ je povinný v každom konkrétnom prípade vykonať skúšky použiteľnosti, vrátane (nie však výlučne) skúšky produktu na nenápadnom mieste alebo zhotovenia vzorky.
Zloženie podľa nariadenia (ES) č. 648/2004	aliphatic hydrocarbons, ricinus communis, hydrated silica, aluminium hydroxide, stearic acid

Názvy zložiek sú uvedené v nomenklatúre INCI. Bližšie informácie o zložkách: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm