Műszaki adatlap
AKEMI® Rust Remover Marble

TDS 07.26 · AKEMI 10899

NEM HIVATALOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ FORDÍTÁS. Kizárólag a gyártó, az AKEMI GmbH eredeti dokumentuma (angol változat, TDS 07.26) kötelező érvényű. A fordítás nem helyettesíti az eredetit; eltérés vagy kétség esetén az eredeti irányadó. A fordítást a forgalmazó (SEMPERA, BRENNER Industrial Solutions s.r.o.) készítette 2026. 10. 18-án.

Tulajdonságok	Az AKEMI® Rust Remover Marble vizes, enyhén lúgos, használatra kész tisztítószer. Az átalakult rozsda tiszta vízzel eltávolítható. A benne lévő felületaktív anyagok a hatályos OECD-előírások szerint könnyen lebomlanak (OECD 301 F vizsgálati módszer, külső német vizsgálóintézet által tanúsítva).
Alkalmazási terület	Az AKEMI® Rust Remover Marble a vastartalmú anyagok vagy tárgyak (műtrágya, szerszámok, vasalkatrészek stb.) okozta felületi rozsdafoltok eltávolítására a legalkalmasabb savérzékeny természetes és mesterséges kövön vagy beton kváderen. Az AKEMI® Rust Remover Marble ideális már lerakott vagy lerakásra kész, csiszolt márvány- vagy mészkőfelületekre.
Használati utasítás	**1.** Az alkalmazás ideális hőmérséklete 15 – 25 °C. **2.** Hígítatlanul és bőségesen vigye fel a száraz, kezelendő felületre. **3.** Hagyja a terméket 5 – 10 percig hatni. **4.** Szükség esetén támogassa a tisztítást mechanikusan kefével vagy súrolóeszközzel. **5.** Alaposan öblítse le tiszta vízzel. **6.** Makacs rozsdafoltok esetén ismételje meg az eljárást. **7.** A kő sikeres kezelése után javasolt azt AKEMI® Stone Impregnation vagy AKEMI® Stain Repellent termékekkel védeni, hogy a vizes anyagok ne hatolhassanak a kőbe – kiegészítő intézkedésként az új rozsdaképződés ellen.
Különleges megjegyzések	– Kizárólag szakmai felhasználásra. – Kezdés előtt javasoljuk próbafelület előkészítését a tisztítóerő és a kezelt tárgy megjelenésének (színváltozás) megítéléséhez. – A kő belsejéből származó rozsdafoltok nem távolíthatók el. – Ne hagyja a terméket megszáradni; ellenkező esetben tisztítsa meg a felületet sok vízzel és AKEMI® Stone Cleaner-rel. – Ne hagyja a terméket 10 percnél tovább hatni (foltképződés veszélye). – Magasabb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja a behatási időt. – Kezdetben lila elszíneződés jelenik meg, amely azonban egy idő után (kb. 1 – 2 nap) eltűnik. – Az AKEMI® Rust Remover Marble okozta tartós lila elszíneződés 5%-os hidrogén-peroxid-oldattal eltávolítható. – Beltéri használat esetén gondoskodjon megfelelő szellőzésről. – Ne engedje, hogy közvetlenül növényekkel érintkezzen, ellenkező esetben öblítse le bő vízzel. Ültetvényekre ne vigye ki. – A szakszerű hulladékkezeléshez a tartályt teljesen ki kell üríteni. – Újrahasznosítás a 94/62/EK csomagolási irányelvhez kapcsolódó 97/129/EK EU-határozat előírásai szerint.
Műszaki adatok	**Szín:** átlátszó, enyhén lilás **Sűrűség:** kb. 1,10 g/cm³ **pH-érték:** kb. 9
Tárolás	Száraz, hűvös helyen (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) tárolva, zárt eredeti tartályban a gyártástól számítva legalább 12 hónapig.
Egészség és biztonság	A termék kezelése vagy használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.
Fontos tudnivaló	A fenti információk a fejlesztés és az alkalmazástechnika legújabb állásán alapulnak. A sokféle befolyásoló tényező miatt ezeket az információkat – az egyéb szóbeli vagy írásbeli műszaki tanácsokhoz hasonlóan – nem kötelező érvényű útmutatásnak kell tekinteni. A felhasználó köteles minden egyedi esetben alkalmassági vizsgálatot végezni, ideértve (de nem kizárólagosan) a termék kipróbálását feltűnésmentes helyen vagy próbadarab elkészítését.
Összetétel (648/2004/EK rendelet)	aqua, sodium thioglycolate, ammonia, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Az összetevők neve INCI-nómenklatúra szerint szerepel. További információ az összetevőkről: http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm